

CFORM



kesim makinaları
wood cutting machines



tahta istifleme makinası

BOARD STACKER MACHINE

FTIM





TAHTA İSTİFLEME MAKİNASI

- 1.Giriş Bandı
- 2.Ayırıcı Rampa
- 3.Enine Götürücü
- 4.İstifleme
- a)Sağ Şarjör
- b)Sol Şarjör
- 5.Çıkış Konveyörü

| | |
|----------------------|------------------|
| Günlük Kapasite | : 37 m3 |
| Çalışma Sistemi | : Elektromekanik |
| İstifleme Yüksekliği | : Maximum 140 cm |
| Besleme | : Otomatik |



BOARD STACKER MACHINE

Specifications

- 1.Entry band
- 2.Separator Ramp
- 3.Transversal conveyor
- 4.Stacker
- a)Right charger (clip)
- b)Left charger(clip)
- 5.Exit Conveyor

| | |
|----------------|------------------|
| Daily capacity | :37 m3 |
| Working system | : Electromecanic |
| Stacker height | : Maximum 140 cm |
| Feeding | : Automatic |



EMPILEUR DE PLANCHE

Caractéristiques

- 1.Bande Entrée
- 2.Rampe Seperator
- 3.Convoyeur transversal
- 4.Empileur

- a)Chargeur droite
- b)Chargeur gauche
- 5.Convoyeur de sortie

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| La capacité journalière | : 37 m3 |
| Système de travail | : électromécanique |
| Hauteur maximale d'empileur | : Maximum 140 cm |
| Alimentation | : Automatique |



Станок по штабелванию досок

Характеристики

- 1.Входная лента
- 2.Разделительная платформа
- 3.Поперечный перевозчик
- 4.Штабелвание
- a)Правая обойма
- b)Левая обойма
- 5.Выходной конвейер

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Производительность в день | : 37 м3 |
| Рабочая система | : Электромеханическая |
| Высота штабелвания | : max. 140 см |
| Питание | : автоматическое |
