

CFORM



**kesim makinalari**  
wood cutting machines



# tahta istifleme makinası

BOARD STACKER MACHINE

FTİM



## TAHTA İSTİFLEME MAKİNASI (FTİM)

- 1.Giriş Bandı
- 2.Ayırıcı Rampa
- 3.Enine Götürücü
- 4.İstifleme
- a)Sağ Şarjör
- b)Sol Şarjör
- 5.Çıkış Konveyörü

Günlük Kapasite	: 37 m3
Çalışma Sistemi	: Elektromekanik
İstifleme Yüksekliği	: Maximum 140 cm
Besleme	: Otomatik



## BOARD STACKER MACHINE (FTİM)

- Specifications
- 1.Entry band
  - 2.Separator Ramp
  - 3.Transversal conveyer
  - 4.Stacker
  - a)Right charger (clip)
  - b)Left charger(clip)
  - 5.Exit Conveyor

Daily capacity	:37 m3
Working system	: Electromecanic
Stacker height	: Maximum 140 cm
Feeding	: Automatic



## EMPILEUR DE PLANCHE (FTİM)

- Caractéristiques
- 1.Bande Entrée
  - 2.Rampe Separator
  - 3.Convoyeur transversal
  - 4.Empileur
  - a)Chargeur droite
  - b)Chargeur gauche
  - 5.Convoyeur de sortie

La capacité journalière	: 37 m3
Système de travail	: électromécanique
Hauteur maximale d'empileur	: Maximum 140 cm
Alimentation	: Automatique



## Станок по штабелению досок (FTİM)

- Характеристики
- 1.Входная лента
  - 2.Разделительная платформа
  - 3.Поперечный перевозчик
  - 4.Штабеление
  - a)Правая обойма
  - b)Левая обойма
  - 5.Выходной конвейер

Производительность в день	: 37 м3
Рабочая система	: Электромеханическая
Высота штабеления	: max. 140 см
Питание	: автоматическое